

Aceite de motor

Calidad del aceite:

Todos los motores Saab se llenan de fábrica con un aceite de motor sintético especialmente adaptado para satisfacer así las nuevas exigencias referentes a unos mayores intervalos de servicio. La elección del aceite considera la vida de servicio, la economía de combustible y los aspectos ecológicos. Usando los aceites evaluados por Saab se reducen los sedimentos residuales, protegiendo de esta manera al sistema de lubricación de los depósitos que pueden dañar los componentes del motor.

Servicio/cambio de aceite

Para que se puedan aplicar los intervalos de servicio recomendados es necesario usar un aceite de motor aprobado. **Use sólo los aceites aprobados para su motor según la tabla de abajo.** El servicio deberá realizarse en los intervalos recomendados para optimizar las prestaciones del motor durante toda su vida de servicio. Quedará anulada la responsabilidad de garantía de Saab Automobile AB si esto no se realiza.

	<i>Motor de gasolina de 4 cil.</i>	<i>Motor diesel de 4 cil.</i>	<i>Motor diesel de 6 cil.</i>
<i>Saab Turbo Oil 0W-30 Long life, Mobil 1 conforme a la norma GM-LL-A-025 o aceite de motor sintético que cumple la norma GM-LL-A-025</i>	X		
<i>Saab Diesel Oil 5W-40 Long Life, Mobil 1 conforme a la norma ACEA B3/B4 o GM-LL-B-025 o aceite sintético o semisintético que cumple con la norma ACEA B3/B4 o GM-LL-B-025 y de viscosidad 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-30 o 10W-40</i>		X	
<i>Saab V6 Turbo Diesel Oil, Saab Diesel Oil 5W-40 Long Life, Mobil Synt S 5W-40, Mobil Syst S 5W-40</i>			X
<i>El aceite que se llena en el servicio, o entre los distintos servicios, deberá estar aprobado según las clasificaciones específicas para su motor en la tabla para poder aplicar los intervalos de servicio recomendados.</i>			

En su concesionario Saab encontrará aceites Saab o Mobil. Entre estos existen aceites especialmente elaborados para su motor. Recomendamos que, después de consultar con su concesionario, elija uno de estos aceites.

Hay también otras empresas con tipos de aceite de motor que cumplen nuestros normas. Estos tipos de aceite se especifican muchas veces como sintéticos o semisintéticos. Sin embargo, es importante señalar que no todos los aceites sintéticos y semi-sintéticos se ajustan a nuestras normas. Elija solo aceites de motor que cumplen con las necesidades específicas de su motor.

Viscosidad recomendada:

La viscosidad es una medida del espesor del aceite. Esto influye, entre otras cosas, sobre el consumo de combustible. Saab recomienda para un funcionamiento óptimo:

Motores de gasolina: Aceite de motor SAE 0W-30.

Motores diesel: Aceite de motor SAE 5W-40.

Algunos distribuidores comercializan aceites de motor que cumplen con nuestras normas de calidad de aceite (GM-LL-A-025, GM-LL-B-025, ACEA B3/B4) aunque son de viscosidad diferente a la que recomendamos. Estos aceites se admiten en todos los motores a excepción de motor turbodiesel 3.0TiD de 6 cilindros, en el que **es imprescindible** el uso de uno de los tipos de aceite especificados para el modelo.

Aditivos adicionales para el aceite del motor

No utilice ningún aditivo adicional para el aceite del motor. Los aceites recomendados son los mejores para su motor.

Cuándo debe cambiarse el aceite

Su automóvil tiene una pantalla (SID) que le informa sobre la conveniencia de hacer el servicio. El punto horario para este comunicado se basa en el kilometraje/tiempo desde el último servicio.

El comunicado de servicio aparece después de:

Saab 9-5, motor de gasolina _____	30 000 km ó 1 año
Saab 9-5, motor diesel de 4 cil. _____	30 000 km ó 1 año
Saab 9-5, motor diesel de 6 cil. _____	20 000 km ó 2 años

Para que funcione este sistema de servicio es muy importante que se utilice el aceite de motor correcto.

El servicio deberá realizarse lo más rápidamente posible después de que aparece el comunicado de servicio.

En el taller realizan la reposición del indicador de servicio una vez realizado el servicio.

Volumen de aceite, incl. el filtro (al cambiar el aceite):

Motor de gasolina _____	4,0 l
2.2 TiD _____	5,5 l
3.0 TiD _____	6,8 l